

Specifikationer

Modell	GS-3232
Maximal höjd, under arbete	11,75 m
Maximal arbetshöjd	9,75 m
Plattformens maximala höjd	9,5 m
Maximal höjd, plattform	6,7 m
Maximal höjd, nedsänkt	238 cm
Max. plattformshöjd, nedsänkt	129 cm
Höjd, skyddsräcken	109 cm
Bredd	81 cm
Längd, nedsänkt	244 cm
Längd, plattformen utskjuten	333 cm
Plattformens längd utskjuten	89 cm
Plattformens längd x bredd	226 x 81 cm
Maximal lastkapacitet	227 kg
Plattform utfälld	
Enbart plattformen	114 kg
Endast utskjutningsdäck	113 kg
Maximal vindstyrka	
Endast inomhus	0 m/s
Hjulbas	185 cm
Vändradie (yttre)	212 cm
Vändradie (inre)	0 cm
Markfrigång	8,9 cm
Markfrigång med tippskydd	2,2 cm
Vikt	2 352 kg
(Maskinvikten varierar med olika tillval. Information om maskinens vikt finns på serieetiketten.)	
Kraftkälla	4 batterier, 6 V 225 AH
Systemspänning	24 V
Växelströmsuttag (AC) på plattformen	Standard
Maximalt hydraultryck (funktioner)	241 bar
Däckstorlek	15 x 5 x 11,25 tum
Totala vibrationsvärdet som händer och armar utsätts för överstiger inte 2,5 m/s ² .	
Högsta kvadratiske medelvärde av den viktade acceleration som hela kroppen utsätts för överstiger inte 0,5 m/s ² .	

Driftstemperatur	
Minimalt	-29 °C
Maximalt	66 °C

Bullernivå	
Ljudtrycksnivå på marken	<70 dBA
Ljudtrycksnivå på plattformen	<70 dBA

Maximal lutningskapacitet, nedsänkt läge 25 % (14°)

Maximal sidolutningskapacitet, nedsänkt läge 25 % (14°)

Observera: Lutningskapaciteten påverkas av markförhållanden med en person på plattformen och dragkraft. Extra plattformsvikt kan minska lutningskapaciteten.

Körhastigheter	
Nedsänkt, maximal	3,2 km/h
Plattform upphöjd, maximal	0,8 km/h
	12,2 m/54 sek

Information om golvbelastning, GS-3232	
Maximal däcklast	771 kg
Ringtryck	7,98 kg/cm ² 781 kPa
Upptaget golvtryck	1 420 kg/m ² 13,92 kPa

Observera: Denna golvlastinformation är ungefärlig och omfattar inte olika tillvalskonfigurationer. Du måste alltid iaktta alla säkerhetsfaktorer i samband med användningen.

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.